三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611　*E.mail : info@sansei-paint.co.jp*
FAX 0743-56-8621　*URL:http : //sansei-paint.co.jp*

SANSEI PAINT SANSEI PAINT

【¥S14D80】

スレートなどの改修美化用塗料

スーパー　クリーナー

Ⅰ. 概要

従来、スレート屋根の補修の際、スレートの汚れ除去方法としては、高圧水による洗浄がされてきましたが、これに変わる方法として、汚れとの密着性に優れ、かつ、剥離が容易、といった相矛盾する性能を有する塗料が開発されました。

Ⅱ. 特徴

◎長所

養生が不要
高圧水洗浄が不要
汚染が少ない

×欠点

塗料代が必要
塗装する手間
剥がす手間
廃棄物処理費用の発生

Ⅲ. 使用方法

塗る　⇒　剥がす　⇒　捨てる

施工前

塗布

剥離

剥離後
←
剥離中

Ⅳ. 用途分野

◎汚れたスレート屋根の清浄化
条件によっては、コンクリート壁やコンクリートブロックの汚れも除去可能。
（劣化して風化したコンクリートには効果がありますが、新しいコンクリートの場合には密着が良すぎてはがれにくい場合がありますので、あらかじめ予備試験をしてからご使用下さい。）

☆高圧水洗浄を嫌う場合：食品工場、精密機器工場の屋根
養生がしにくい場合　：密集地域

※この後に、**遮熱塗料を塗装**するとよい！

Ⅴ. 入り目

18kg／缶