三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611　*E.mail : info@sansei-paint.co.jp*
FAX 0743-56-8621　*URL:http : //sansei-paint.co.jp*

SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT

三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611　*E.mail : info@sansei-paint.co.jp*
FAX 0743-56-8621　*URL:http : //sansei-paint.co.jp*

SANSEI PAINT SANSEI T

【￥S24D00】

成 分 表

品 名：２０５ ボールシーラー

成　分　内　容	配 合 比
ニトロセルロース	２３．０
ビニル系樹脂	２．０
合成樹脂	１０．０
可塑剤	２．４
アルコール系溶剤	１７．４
グリコールエステル系溶剤	４．２
エステル系溶剤	１８．０
芳香族炭化水素系溶剤	２３．０
合　　計	１００．０

消防法による分類	労働安全衛生法による表示
第４類 第１石油類 （引火点　　８℃） 危険等級：Ⅱ	第２種有機溶剤含有物 ﾄﾙｴﾝ　20-30 % IPA　10-20 % EAC　5-10 % BAC　5-10 %

（注）本品にはホルマリン並びに鉛化合物は含有されておりません。
　　Ｆ☆☆☆☆グレード

以上