



製品案内

三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町1261-5

TEL 0743-56-8611 E.mail : info@sansei-paint.co.jp

FAX 0743-56-8621 URL : http://sansei-paint.co.jp

SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT

【¥S10J50】

◎F☆☆☆☆仕様、エコタイプ、P R T R対策品

染料系着色剤

パワー ス테인

スタンダード, 濃口

顔料系着色剤

コスモ ス테인

I. 特徴

着色剤には、染料系と顔料系があります。

染料系(パワーステイン)は、分子のオーダーで溶解していますので、鮮明な色を表現できます。一方、色動きし易いことと、浸透性のある材では吸い込みムラによる色むらが生じやすいという欠点があります。

顔料系(コスモステイン)は、超微粒子の色を分散したタイプで、溶液には溶けていませんので、長時間保存すると、色(顔料)が沈殿する場合があります。鮮明な色は出しにくいですが、色動きし難いこと、耐光性に優れるといった特徴があります。

本品は、そのまま生地着色にも使用することが出来、又、ラッカー、ポリウレタン樹脂塗料、アミノアルキッド樹脂塗料等にも混合可能な汎用性の広い着色剤です。

1. 塗料の品種を問わず着色することが出来ます。
2. 生地着色にも使用することが出来、ケバ立ちが少なく、滑らかな着色効果が得られます。
3. 耐候性に優れ、退色の心配が少ない。(特にコスモステイン)
4. 透明性が高く、深みのある鮮明な着色が出来ます。

II. 使用方法

1. 好みの色を出す場合には、原色を任意に調合して下さい。
2. 塗料を着色する場合には、薄めずにそのまま5~10%程度添加し、よく攪拌して御使用下さい。
3. 生地着色する場合には、専用シンナーを御使用下さい。
4. ポリエステル樹脂塗料、水性塗料には御使用出来ません。

III. 種類

原色：パワーステイン 黄、赤、黒、緑、青

コスモステイン 白、黄、赤、黒

配合色：チェリー、ライトオーク、ウォルナット、ダークオーク、マホガニー

容量：パワーステイン 16L、4L、1L

コスモステイン 3.5kg、1kg