三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611　*E.mail : info@sansei-paint.co.jp*
FAX 0743-56-8621　*URL:http : //sansei-paint.co.jp*
SANSEI PAINT SANSEI PAINT

【¥S10J50】

F☆☆☆☆仕様　PRTR対策＋VOC対策塗料(ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ不含)

セフティーラッカー
速 干 ニ ス

当社　セフティーラッカー　速干ニスは、高級家具塗装用に高肉持ちとレベリング性を重点に開発された、低粘度高不揮発分の上塗りクリヤーです。
又、Ｆ☆☆☆☆かつ、エコタイプ（ノントルエン、ノンキシレン）設計です。
殆ど無希釈にて塗装出来ます。

Ｉ．特徴

１．低粘度でありながら高不揮発分である。
２．スプレー塗装での伸びが良くレベリング性に優れる。
３．作業性に優れる。

II．性状

外　観　　淡黄色透明
粘　度　　１６秒　岩田カップ　ＮＫ－２　２０℃
乾　燥　　指触：５分、　半硬化：３０分、　硬化：１時間
容　量　　１６リットル、４リットル

III．使用法

シンナー希釈：殆ど不要　　無希釈～２０％程度
　　　　　　　スプレー塗装の場合は１０～２０％希釈して下さい

IV．その他

関連商品　　エコタイプ　：セフティーラッカー　Ｓ／Ｓ、クリヤー、フラット
　　　　　　標準タイプ　：ＡＡクリヤー
　　　　　　低粘度タイプ：Ｎｏ．２０００　パール、速干ニス
　　　　　　硬度タイプ　：Ｎｏ．２００　エースクリヤー、ザボンエナメル