三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611　*E.mail : info@sansei-paint.co.jp*
FAX 0743-56-8621　*URL:http : //sansei-paint.co.jp*

木工工芸用、ノレン玉用塗料
ツヤ出しトップコート

ＭＬ　ポリプラス
ＭＬＡ　ポリプラス

ノレン玉用艶出しトップコート「ＭＬ ポリプラス」及び「ＭＬＡ ポリプラス」は湿気硬化型の一液ウレタン樹脂を基材とした特殊クリヤーで優れた光沢、光沢の保持性、耐摩耗性、耐物理特性、耐化学薬品性等、種々の特徴を兼ね備えた高級塗料です。

Ⅰ．用途

玉ノレン、ソロバン玉、数珠玉、木工工芸品

Ⅱ．品名　及び　荷姿

ＭＬ ポリプラス	１６ｋｇ
ＭＬＡ　ポリプラス	１６ｋｇ

関連製品

ＡＡ　ポリコンシーラー	１５ｋｇ
２０５ ボールシーラー	１５ｋｇ
ポリプラス　ＤＶ９０２	１５ｋｇ
ＭＳポリプラスシンナー	１６Ｌ

Ⅲ．ノレン玉の塗装工程

１）ノレン玉の材質
木材（フクラソウ、ケヤキ等）、竹材（シノ竹、孟宋竹）
プラスチック成型物、果実の種等

２）ノレン玉の種類
ａ）地玉（形は円球）

球の直径	袋詰め個数／袋	備考
６ｍｍ	１０万個	プラスチック、竹製が主
８ｍｍ	１０万個	木球
１０ｍｍ	８万個	木球
１４ｍｍ	２万個	木球
１６ｍｍ	１．３万個	木球
２０ｍｍ	６，０００個	木球
２５ｍｍ	３，５００	木球

SANSEI PAINT SANSEI PAINT SANSEI PAINT

三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611　E.mail : info@sansei-paint.co.jp
FAX 0743-56-8621　URL:http : //sansei-paint.co.jp

【￥S07C10】

成 分 表

品 名：ＭＬＡ　ポリプラス

成　分　内　容	配 合 比
ポリウレタン系樹脂	４４．０
エステル系溶剤	４．０
グリコールエステル系溶剤	６．０
芳香族炭化水素系溶剤	４５．８
添加剤	０．２
合計	１００．０

消防法による分類	労働安全衛生法による表示
第４類 第１石油類 危険等級：Ⅱ	第２種有機溶剤含有物 ﾄﾙｴﾝ　10-20 % ｷｼﾚﾝ　10-20 % PMA　10-20 % 酢酸ｴﾁﾙ　0- 5 %

（注）本品にはホルマリン並びに鉛化合物は含有されておりません。

以上

三精塗料工業株式会社
〒639-1037　奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5
TEL 0743-56-8611　E.mail : info@sansei-paint.co.jp
FAX 0743-56-8621　URL:http : //sansei-paint.co.jp

【￥S07C10】

成 分 表

品名：ＭＬ　ポリプラス

成　分　内　容	配 合 比
ポリウレタン系樹脂	４０．０
エステル系溶剤	４．５
グリコールエステル系溶剤	１２．０
芳香族炭化水素系溶剤	４３．３
添加剤	０．２
合計	１００．０

消防法による分類	労働安全衛生法による表示
第４類 第１石油類 危険等級：Ⅱ	第２種有機溶剤含有物 ﾄﾙｴﾝ　10-20 % ｷｼﾚﾝ　10-20 % PMA　10-20 % 酢酸ｴﾁﾙ　0- 5 %

（注）本品にはホルマリン並びに鉛化合物は含有されておりません。
Ｆ☆☆☆☆グレード

以上