

## 三精塗料工業株式会社

PAINT SANSEI PAINT

[\f\S20E40]

F☆☆☆☆仕様+PRTR対策、VOC対策(トルエン、キシレン不含)

# セフティーガード SA-11 アンダーシーラー

(ヤニ止めシーラー)

ポリウレタン系 ヤニ止めシーラー セフティーガード SA-11 アンダーシーラーは、特にヤニ止まりと、乾燥性、密着性のバランスを重視して開発された商品です。

### I. 特徴

- 1. 密着幅が安定している。
- 2. アク止まりがよく、肉持ちが良い。
- 3. 消泡性が良く、作業性が良い。

#### Ⅱ. 性状

外 観 淡黄色透明

配 合 比 主剤:硬化剤=1:1 重量比

粘 度 11秒 20℃ 岩田カップ乾 燥 指触:5分 硬化:1.5時間 20℃ ガラス板流展

可使時間 6~7時間

### Ⅲ. 使用方法

1. 調整配合 主剤:硬化剤=1:1

- 2. 樹脂量が多いため、作業性、あるいは発泡し易い被塗物等の場合、専用シンナー かポリウレタンシンナーで5~10%希釈して御使用下さい。
- 3. 着色カラーイングは、パワーステインを御使用下さい。

### IV. 注意事項

- 1. SA-11 アンダーシーラーの硬化剤は、非常に速乾性の為、空気中の水分と 敏感に反応し易いので、使用後は必ず密封して下さい。
- 2. 塗り重ね時間間隔が長くなりすぎますと密着不良の原因となりますので、その場合には軽く研磨してから塗り重ねして下さい。
- 3. 配合比 1:1 は厳守し、万一間違った場合、その環境あるいは、材質その他の条件により種々のトラブルが発生致しますので充分御注意下さい。



## 三精塗料工業株式会社

〒639-1037 奈良県大和郡山市額田部北町 1261-5 TEL 0743-56-8611 *E.mail:info@sansei-paint.co.jp* FAX 0743-56-8621 *URL:http://sansei-paint.co.jp* 

SANSEL PAINT SANSE

[\f\S20E40]

# 成 分 表

# セフティーガード SA11 アンダーシーラー

主 剤		硬 化 剤	
ポリエステル系樹脂	2 8	ポリイソシアネート系樹脂	4 3
エステル系溶剤	4 9	エステル系溶剤	5 6
ケトン系溶剤	1 0	<b>添加剤</b>	1
グリコール系溶剤	1 2		100%
添加剤	1		
	100%		

	主 剤	硬 化 剤
消防法による分類	第4類 第一石油類 引火点:17℃ 危険等級:Ⅱ	第4類 第一石油類 引火点:15℃ 危険等級:Ⅱ
労働安全衛生法 による分類	(第2種有機溶剤含有) 酢酸エチル 20-30% 酢酸ブ・チル 20-30% MIBK 5-10% メトアセ 10-20%	(第2種有機溶剤含有) 酢酸プチル 30-40% 酢酸エチル 20-30%